



**BM4.2M/BM4.2E SCHEDA TECNICA - DATA SHEET**

<b>Tensione</b>	<i>Voltage</i>	230V
<b>Ampere</b>	<i>Amperage</i>	18,2 A
<b>Potenza Massima</b>	<i>Max output</i>	5,2 KVA – 4,2 Kw
<b>Potenza continua</b>	<i>Rated output</i>	4,75 KVA - 3,8 Kw
<b>Frequenza</b>	<i>Frequency</i>	50 Hz
<b>Fasi</b>	<i>Phase</i>	1
<b>Regolazione</b>	<i>Regulation</i>	Regolatore automatico di tensione <i>Automatic voltage regulator</i>
<b>Alesaggio Corsa</b>	<i>Bore x stroke</i>	82 x 64 mm
<b>Cilindrata</b>	<i>Displacement</i>	337 cm <sup>3</sup>
<b>Potenza motore</b>	<i>Engine Power</i>	11 Hp
<b>Compressione</b>	<i>Compression</i>	8.0:1
<b>Avviamento</b>	<i>Starting system</i>	Strappo (M) – Elettrico (E) <i>Recoil (M) – Electric starter (E)</i>
<b>Accensione</b>		<i>Accensione elettronica</i> <i>Induction ignition</i>
<b>Serbatoio</b>	<i>Fuel tank</i>	25 L
<b>Tipo carburante</b>	<i>Fuel kind</i>	Benzina - Gasoline
<b>Coppa olio</b>	<i>Oil capacity</i>	1,1 L
<b>Motore</b>	<i>Engine type</i>	Monocil. 4 tempi valvole in testa raffreddato aria <i>OHV single cylinder 4 stroke air cooling</i>
<b>Peso</b>	<i>Weight</i>	81 Kg (M) – 88 Kg (E)
<b>Dimensioni</b>	<i>Dimensions</i>	690 x 540 x 540 (M) 860 x 540 x 540 (E)
<b>Rumorosità</b>	<i>Noise</i>	73 dBA a 7 metri
<b>Allestimento</b>	<i>Standard Features</i>	AVR, allarme olio motore, indicatore di livello olio e carburante, leva dell'aria. <i>AVR, engine oil warning, fuel and oil indicator, air switch.</i>

## **BM4.2M**



*Gruppo elettrogeno monofase – potenza 5,2 kVA, avviamento a strappo*

*Gen set single phase – power 5,2 kva recoil start*

## **BM4.2E**



*Gruppo elettrogeno monofase – potenza 5,2 kVA, avviamento elettrico*

*Gen set single phase – power 5,5 kva electric start*