



DCT5/E SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

Tensione	<i>Voltage</i>	400V
Ampere	<i>Amperage</i>	10,5 A
Potenza Massima	<i>Max output</i>	5,5 KVA – 4,6 Kw
Potenza continua	<i>Rated output</i>	5 KVA - 4,2 Kw
Frequenza	<i>Frequency</i>	50 Hz
Fasi	<i>Phase</i>	3
Regolazione	<i>Regulation</i>	Regolatore automatico di tensione <i>Automatic voltage regulator</i>
Alesaggio Corsa	<i>Bore x stroke</i>	86 x 72 mm
Cilindrata	<i>Displacement</i>	418 cm ³
Avviamento	<i>Starting system</i>	Strappo (M) – Elettrico (E) <i>Recoil (M) – Electric starter (E)</i>
Serbatoio carburante	<i>Fuel tank</i>	12,5 L
Tipo carburante	<i>Fuel kind</i>	Gasolio – <i>Diesel</i>
Coppa olio	<i>Oil capacity</i>	1,65 L
Motore	<i>Engine type</i>	Diesel monocilindrico 4 tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria (186) <i>4 stroke single cylinder, air cooling direct injection diesel engine (186)</i>
Peso	<i>Weight</i>	115 Kg
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	745 x 515 x 725
Rumorosità	<i>Noise</i>	78 dBA a 7 metri
Allestimento	<i>Standard Features</i>	Allarme olio motore, filtro aria, marmitta, indicatore di livello olio e carburante. <i>Engine oil warning, air filter, muffler, fuel and oil indicator.</i>

DCT5/E



*Gruppo elettrogeno diesel, trifase potenza 5 KVA,
Avviamento elettrico, carrellato.*

*Gen set diesel three phase – power 5 kva,
Wheeled, with Electric start*