



BELTRAME C.S.E. S.N.C.
DI BELTRAME A. & C.
CENTRO SERVIZI ENERGIA
VIA S. PIO X 104 - 35015
GALLIERA VENETA - PADOVA - ITALY

MAIL TO: info@beltramecse.com
WEB SITE: www.beltramecse.com
TEL.++39/049/5965127
FAX++39/049/9440024
COD. FISC.: 02129790248 - PART. IVA 02464810288

SCHEMA TECNICA BM0.95M

Tensione	<i>Voltage</i>	230V
Ampere	<i>Amperage</i>	2,95 A
Potenza Massima	<i>Max output</i>	0.950 Kw
Potenza continua	<i>Rated output</i>	0.650 Kw
Frequenza	<i>Frequency</i>	50 Hz
Fasi	<i>Phase</i>	1
Regolazione	<i>Regulation</i>	Compensazione capacitiva <i>Capacitance compensating</i>
Alésaggio Corsa	<i>Bore x stroke</i>	45 x 40 mm
Compressione	<i>Compression</i>	7.4:1
Avviamento	<i>Starting system</i>	Strappo - <i>Recoil</i>
Accensione	<i>Ignition system</i>	Accensione elettronica <i>Induction ignition</i>
Serbatoio carburante	<i>Fuel tank</i>	4 L
Tipo carburante	<i>Fuel kind</i>	Benzina - <i>Gasoline</i>
Motore	<i>Engine type</i>	Monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria <i>Single single cylinder, forced air cooling, 2 stroke</i>
Peso	<i>Weight</i>	20 Kg
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	405 x335 x 335
Allestimento	<i>Standard Features</i>	Marmitta, filtro aria, interruttore automatico <i>Muffler, air cleaner circuit breaker</i>

BM0.95M



Gruppo elettrogeno monofase da 0,95 Kw di potenza, avviamento a strappo