



BELTRAME C.S.E. S.N.C.
DI BELTRAME A. & C.
CENTRO SERVIZI ENERGIA
VIA S. PIO X 104 - 35015
GALLIERA VENETA - PADOVA - ITALY

MAIL TO: info@beltramecse.com
WEB SITE: www.beltramecse.com
TEL.++39/049/5965127
FAX++39/049/9440024
COD. FISC.: 02129790248 - PART. IVA 02464810288

SCHEDA TECNICA BM1.0M

Tensione	<i>Voltage</i>	230V
Ampere	<i>Amperage</i>	3,26 A
Potenza Massima	<i>Max output</i>	0,80 Kw
Potenza continua	<i>Rated output</i>	0,75 Kw
Frequenza	<i>Frequency</i>	50 Hz
Fasi	<i>Phase</i>	1
Regolazione	<i>Regulation</i>	Compensazione capacitiva <i>Capacitance compensating</i>
Alesaggio Corsa	<i>Bore x stroke</i>	52 x 46 mm
Cilindrata	<i>Displacement</i>	97 cm ³
Giri minuto	<i>R.P.M.</i>	3000
Potenza motore	<i>Engine Power</i>	2 Hp
Compressione	<i>Compression</i>	7:1
Avviamento	<i>Starting system</i>	Strappo (M) - Recoil (M)
Accensione		Accensione elettronica <i>Induction ignition</i>
Serbatoio	<i>Fuel tank</i>	6 L
Tipo carburante	<i>Fuel kind</i>	Benzina - Gasoline
Coppa olio	<i>Oil capacity</i>	0,45 L
Motore	<i>Engine type</i>	Monocil. 4 tempi raffreddato aria <i>4 stroke single cylinder air cooling</i>
Peso	<i>Weight</i>	28 Kg
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	480 x 360 x 430
Allestimento	<i>Standard Features</i>	Capiente serbatoio, voltmetro, protezione sovraccarico, sensore bassa pressione olio <i>Big fuel tank, voltmeter, circuit breaker, low oil shutdown.</i>

BM1.0M



Gruppo elettrogeno monofase da di potenza, avviamento a strappo