



**BELTRAME C.S.E.**  
CENTRO SERVIZI ENERGIA  
VIA S. PIO X 104 - 35015  
GALLIERA VENETA - PADOVA - ITALY

MAIL TO: [info@beltramecse.com](mailto:info@beltramecse.com)  
WEB SITE: [www.beltramecse.com](http://www.beltramecse.com)  
TEL. ++39/049/5965127  
FAX ++39/049/9440024

## SCHEDA TECNICA BM3.0M

Tensione	<i>Voltage</i>	230V
Ampere	<i>Amperage</i>	12,7 A
Potenza Massima	<i>Max output</i>	3,8 KVA - 3,1 Kw
Potenza continua	<i>Rated output</i>	3,5 KVA - 2,8 Kw
Frequenza	<i>Frequency</i>	50 Hz
Fasi	<i>Phase</i>	1
Regolazione	<i>Regulation</i>	Regolatore automatico di tensione <i>Automatic voltage regulator</i>
Alesaggio Corsa	<i>Bore x stroke</i>	73 x 58 mm
Cilindrata	<i>Displacement</i>	242 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	<i>Engine Power</i>	8 Hp
Compressione	<i>Compression</i>	8.2:1
Avviamento	<i>Starting system</i>	Strappo (M) - Recoil (M)
Accensione		<i>Accensione elettronica</i> <i>Induction ignition</i>
Serbatoio	<i>Fuel tank</i>	25 L
Tipo carburante	<i>Fuel kind</i>	Benzina - Gasoline
Coppa olio	<i>Oil capacity</i>	1,1 L
Motore	<i>Engine type</i>	Monocil. 4 tempi raffreddato aria <i>4 stroke single cylinder air cooling</i>
Peso	<i>Weight</i>	76 Kg
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	690 x 540 x 540
Rumorosità	<i>Noise</i>	67 dBA a 7 metri
Allestimento	<i>Standard Features</i>	AVR, allarme olio motore, indicatore di livello carburante, leva dell'aria. <i>AVR, engine oil warning, fuel indicator, air switch.</i>

## BM3.0M



Gruppo elettrogeno monofase da 3,8 KVA di potenza, avviamento a strappo